

КЛАПАН зворотний міжфланцевий сталевий (серія W360B)

ДІАМЕТР: Ду 50-300

ТИСК: Ру16

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ: вода, неагресивні рідини до +120 °С

Застосовується для запобігання руху робочого середовища в зворотному напрямку на трубопроводах холодного та гарячого водопостачання, тепlopостачання, технологічних трубопроводах, які транспортують середовища, неагресивні до матеріалів виробу.



МАТЕРІАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ

№	Назва	Матеріал
1	Корпус	Гальванізована вуглецева сталь WCB
2	Диск	Гальванізована вуглецева сталь WCB
3	Болт	Вуглецева сталь WCB
4	Затискач	Вуглецева сталь WCB
5	Ущільнююче кільце	Каучук EPDM
6	Ущільнююче кільце	Каучук EPDM
7	Болт	Вуглецева сталь WCB

DN	D ₁	L	D	Вага, кг
40	91	14	22	0,61
50	107	14	32	0,82
65	127	14	40	1,2
80	142	14	54	1,32
100	162	18	70	2,5
125	192	18	92	3,1
150	218	20	114	4,2
200	273	22	154	7,2
250	329	26	200	11,2
300	384	28	235	17,5

