




ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ CHECK VALVES

Обратные клапаны используются на трубопроводах горячей и холодной воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также заборниках в центробежных насосах. Выполняют функцию пропускания теплоносителя лишь в одном направлении.

Check valves are used for hot and cold water supply systems, compressed air, liquid hydrocarbon and also for inlets in centrifugal pumps. Their function is to transmit heating agency only in one direction.

МАТЕРИАЛЫ / MATERIALS



№	Наименование элемента Element name	Значение Value
1	Полукорпус большой Body	Латунь CW617N Brass CW617N
2	Полукорпус малый Body	Латунь CW617N Brass CW617N
3	Прокладка Sealing	EPDM
4	Шток Stem	Пластик ABC Plastic ABC
5	Шток Stem	Пластик ABC Plastic ABC
6	Пружина Spring	AISI 316

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

№	Наименование показателя Index name	Значение Value					
1	Размер Size	1/2"	3/4"	1"	1*1/4"	1*1/2"	2"
2	Максимальная рабочая температура, °C Maximal working temperature, °C	95	95	95	95	95	95
3	Нормативный срок службы, лет Standard operation time, years	30	30	30	30	30	30
4	Условное нормативное давление PN, бар Standard nominal pressure PN, bar	40	40	40	40	40	40
5	Номинальный расход, м³/ч Nominal consumption, m³/h	1,6	2,6	4,95	7,2	11,3	14,1



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ CHECK VALVE

Артикул Article	Размер Size	Вес, г Weight, g
KL11	1/2"	119
KL12	3/4"	176
KL13	1"	237
KL14	1*1/4"	324
KL15	1*1/2"	512
KL16	2"	795