

Кран кутовий з керамічною головкою

KZS71

KZS81

KZS91

SKZS101





1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Кутові кульові крани призначені для підключення до холодної та гарячої водопровідної мережі санітарних приладів (змивних бачків, змішувачів, пральних та посудомийних машин тощо) за допомогою гнучких з'єднувачів з накидною гайкою. Кран дозволяє перекрити подачу води до конкретного джерела споживання.

2. Асортимент

Артикул	Розмір
KZS71	½*½
KZS81	½*½
KZS91	½*½
SKZS101	½*½

3. Зовнішній вигляд



KZS71



KZS81



KZS91



SKZS101

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	Значення показника
Клас герметичності затвора	"А"
Нормативний термін служби, років	30
Мінімальний ресурс, циклів	200 000
Напрацювання на відмову, циклів	300 000
Умовний нормативний тиск P _n , МПа	25
Інтервал робочих температур, С°	Від -5 до +80
Кут повороту рукоятки	90°

4 . МАТЕРІАЛИ

№	Найменування елемента	Значення показника
1	Корпус	Нерж.сталь AISI304
2	Сідельні кільця	NBR
3	Шток	Латунь CW614N
4	Рукоятка	Нерж.сталь AISI304
5	Кільця ущільнювачів	EPDM
6	Матеріал для букси	Нерж.сталь AISI304
7	Вставка у буксі	Кераміка
8	Притискний гвинт	Нерж.сталь AISI304
9	Прокладка	Силікон

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Крани можуть встановлюватись у будь-якому монтажному положенні. Відповідно до ГОСТ 12.2.063 - 81 (2001) п. 3.10, арматура не повинна зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, стиснення, розтягування, кручення, перекося, вібрація, неспіввісність патрубків, нерівномірність затягування).

Термін гарантії 5 років після встановлення*

Кран	Коефіцієнт пропускної спроможності
Кутовий	2.3

6. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не допускається залишати кран на тривалий період у відкритому положенні.

УВАГА! Використання кранів як регулюючої арматури не допускається.