Обозначение катушки ODE

B	D	A	0	8	2	3	0	A	S

Международные сертификаты

A	Взрывозащита
S	Без сертификатов
U	Сертификат UL
V	Сертификат VDE
W	Сертификат UL, CSA
Y	Сертификат UL, CSA, VDE

Материал корпуса

A	PA (155°C)
F	PPS (180°C)
H	EP (180°C)
V	PET (180°C)

Частота напряжения, Гц

A	50
B	60
C	D.C.
D	50/60
E	50*
H	D.C.*

Напряжение питания, В

012	12
024	24
110	110
112	110-120
220	220
223	220-230
224	220-240
230	230
380	380

Электрический разъём

B	Коннектор EN 175301
C	DIN 46244
D	Коннектор EN 175301-803
N	3 проводной, 300 см
S	2 проводной, 100 см
V	2 проводной, 50 см

Габаритные размеры

B	Ширина 30 x ∅ 13 мм
G	Ширина 52 x ∅ 13 мм
I	Ширина 28 x ∅ 10 мм
L	Ширина 22 x ∅ 10 мм
T	Ширина 36 x ∅ 14,5 мм
U	Ширина 36 x ∅ 13 мм

Потребляемая мощность

4X	7,2 ВА
05	5 Вт - 10 ВА
5X	9,3 ВА
08	7- 8- 10- 11 Вт; 13,5 - 15 ВА; 16 - 17 ВА
10	10,1 Вт
12	12 Вт - 22 ВА; 23 ВА - 25 ВА
14	14 Вт - 23 ВА; 26 ВА - 27 ВА

BOiLER.UA
02154, Киев, пр-т. Воссоединения, 21
Тел./факс: (044) 391-21-13
E-mail: info@boiler.ua